Modelli a confronto

Modello Stampante:	Italiarobot LCD	Italiarobot LCD HR	Italiarobot LCD HR PRO
Tecnologia di stampa 3D:	Stampa a resina tipo Daylight	Stampa a resina tipo Daylight	Stampa a resina tipo Daylight
Dimensioni stampante:	30 x 25 x 40 cm	38 x 35 x 57 cm	82 x 74 x 49 cm
Peso:	8 Kg	15 Kg	68 KG
Alimentazione:	100-240 Volts spina europea	100-240 Volts spina europea	100-240 Volts spina europea
Specifiche LCD di stampa:	dimensioni diagonale: 10" risoluzione: 1024 x 600 pixel	dimensioni diagonale: 9,7" risoluzione: 2048 x 1536 pixel	dimensioni diagonale: 23,8" risoluzione: 3840 x 2160 pixel
Connessione:	USB, HDMI, wireless (opzionale)	USB, WI-FI, Ethernet	USB, porta VGA Monitor
Controllo della stampante:	Pulsante	Touchscreen interattivo da 7"	Tramite PC
Resine da stampa utilizzabili:	Resine daylight (luce diurna) di tutte le marche	Resine Daylight (luce diurna) di tutte le marche	Resine Daylight (luce diurna) di tutte le marche
Riempimento della resina:	Manuale	Manuale	Manuale
Volume di stampa:	Max 200 x 100 x 200 mm	Max 196 x 147 x 250 mm	Max 470 x 240 x 340 mm
Risoluzione asse Z (spessore strato):	50, 100 micron	25, 50, 100 micron	50, 100 micron
Risoluzione assi XY:	220 micron	97 micron	137 micron
Software:	- Printflow per windows-mac-linux - Creation Workshop per windows lic. 1 anno	- Printflow per windows-mac-windows - Creation Workshop per windows lic. 1 anno	Creation Workshop lic. 1 anno
Garanzia:	- 1 anno utenti professionali - 2 anni utenti non professionali	- 1 anno utenti professionali - 2 anni utenti non professionali	- 1 anno utenti professionali - 2 anni utenti non professionali
Possibilità di estensione garanzia:	si, fino a 2 anni aggiuntivi	si, fino a 2 anni aggiuntivi	si, fino a 2 anni aggiuntivi